



2
jaar garantie
op onderdelen

3
jaar garantie
op de kuip

T 010/015 SS 2

Warm water binnen handbereik

Toestellen met kleine inhoud zijn door hun beperkte afmetingen en hun snelle opwarming bijzonder geschikt voor gedecentraliseerde toepassingen. Ze kunnen altijd in de onmiddellijke omgeving van het aftappunt worden gemonteerd onder de spoeltafel of lavabo. De installatie is praktisch overal mogelijk waar men over een toevoerleiding voor koud water beschikt. Het toestel kan handig worden weggewerkt in een keuken- of badkamermeubel.

Thermor T 010 SS 2 en T 015 SS 2

Deze Thermor boilers kunnen een grote hoeveelheid warm water in zeer korte tijd produceren dankzij hun krachtig vermogen.

Het toestel kan zowel op waterdruk als drukloos aangesloten worden.

In het laatste geval is altijd een speciale lagedrukmengkraan vereist en kan er slechts één aftappunt worden bediend. Bij aansluiting onder waterdruk is er een veiligheidsgroep vereist.

Eigenschappen

- Het onderbouwmodel van 15 liter is zeer compact en dus ideaal bij plaatsgebrek.
- Temperatuurinstelling van 10°C tot 65°C door een thermostaat aan de voorzijde.
- Antivriesstand.
- Controlelampje.
- Aansluiting is drukloos of onder waterdruk mogelijk.
- Het schema van de elektrische aansluiting is in de kap geïntegreerd.
- De bedieningstoetsen zijn op een schuin vlak geplaatst zodat ze steeds zichtbaar blijven, ongeacht hoe de boiler geïnstalleerd is.
- Beschermingsgraad : IP 24.

Technische kenmerken

| Type | BC-nr. | Spanning in V | Vermogen in W | Inhoud in L | H in mm | B in mm | D in mm | Opwarmtijd tot 65°C | Bij een λ t van 50°C | Energie-label |
|------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|------------------------------|---------------|
| T 010 SS 2 | A0000515 | 230 | 2000 | 10 | 456 | 255 | 262 | 19 min. | 10 l/19 min. | B |
| T 015 SS 2 | A0000516 | 230 | 2000 | 15 | 399 | 338 | 345 | 26 min. | 15 l/28 min. | B |

Opties

| Type | BC-nr. |
|-----------------------|----------|
| VEILIGHEIDSGROEP 3/4" | A0000150 |