

**LG AIRCO**  
**AP12RK/S3NM12JA10B IN NSJ**  
WANDUNIT  
A0035129



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	348h x 857b x 189d
<b>Netto gewicht</b>	kg	9,5
<b>Model</b>		Standard Plus Air Purification inverter R32
<b>Technische benaming</b>		AP12RK NSJ / S3NM12JA10B
<b>Koelcapaciteit min</b>	kW	3,5
<b>Verwarmingscapaciteit min</b>	kW	4
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	252 / 396 / 600
<b>Aantal standen ventileren</b>		6
<b>Aantal standen koelen</b>		6
<b>Aantal standen verwarmen</b>		6
<b>Geluidsniveau sleep/laag/midden/hoog/max (koelen)</b>	dB(a)	21 / 27 / 35 / 42 / 47
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog/max (verwarmen)</b>	dB(A)	30 / 35 / 41 / 47
<b>Geluidsvermogen</b>	dB(A)	59
<b>Opgenomen vermogen</b>	kW	0,03
<b>Nominale stroomsterkte laag</b>	A	0,2
<b>Ontvochtiging</b>	l/u	1,3
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	21,5
<b>Koelmiddel</b>		R32
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Infrarood bediening</b>		Ja
<b>WiFi geïntegreerd</b>		Ja

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter + Micro Dust Filter  
Plasma Air Purifier  
4-weg swing

Jet Cool / Jet Heat enkel single split

Comfort Air

Auto cleaning

Auto Changeover enkel single split

Smart Diagnoses

Energie Display enkel single split

OPTIES:

Inverter buitenunit single split 230V+N, R32: AP12RK UA3

Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32: MU2R15 UL0-MU5R30 U40

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001

Dry-contact aan/uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact Modbus: PDRYCB500