



Série C...ME 8 NAT

Série VM SEC

**Chauffe-eau GLASS-EMAIL VM : des appareils pas comme les autres !**

La vitrification des parois intérieures à très haute température donne une enveloppe intérieure qui est parfaitement lisse et résiste aux substances agressives contenues dans l'eau. La composition de la couche Glass-émail est le résultat de longues années de recherches et de tests de laboratoire très sévères.

**Caractéristiques**

- Anode : magnésium.
- Glass-émail.
- Degré de protection : IP25.
- Raccordement : 3/4".
- 2 ans de garantie sur les pièces et 5 ans de garantie sur la cuve.

Ces chauffe-eaux glass-émail sont facile à installer et livrables en volumes de 50 L jusqu'à 200 L pour montage mural.

Tous les appareils de cette série peuvent être branchés en monophasé.

**2**  
ans de  
garantie  
sur les pièces

**5**  
ans de  
garantie  
sur la cuve

**Spécifications techniques**

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	H en mm	P en mm	Diamètre en mm	Contenu en L	Type de résistance	Poids en kg (vide)	Temps de chauffe à 65°C	Label d'énergie
<b>Ø 505 et Ø 513 VERTICAUX MURAUX - BLINDÉS</b>											
C 050 ME NAT	A0000634	230	1200	575	530	505	50	blindée	22	2h26	C
C 075 ME NAT	A0029720	230	1200	705	513	513	75	blindée	22	4h12	C
C 101 ME 8 NAT	A0029721	230	1200	835	513	513	100	blindée	26	5h13	C
C 151 ME 8 NAT	A0029722	230	1600	1155	513	513	150	blindée	34	5h50	C
C 201 ME 8 NAT	A0029723	230	2200	1475	513	513	200	blindée	43	5h42	C
C 203 ME 8 NAT	A0000752	230 3x230 3x400	2200	1565	513	513	200	blindée	51	5h50	C
<b>VERTICAUX MURAUX - STÉATITE (No name)</b>											
100L VM	A0007725	230	1200	881	528	505	100	stéatite	30	5h20	C
150L VM	A0007726	230	1800	1203	528	505	150	stéatite	39	5h02	C
200L VM	A0007727	230	2400	1530	528	505	200	stéatite	49	5h03	C

**Spécifications techniques**

Type	N° BC	Puissance en W	Dimensions en mm						Contenu en L	Consommation d'entretien (kWh/24h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) (1)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Label d'énergie
			Entraxe		H sup.		Ø	H						
		B1	B2	C1	C2									
<b>Ø 575 STÉATIS - STABLES</b>														
VS 300L	A0072470	3000	575	1780	270	-	160	-	300	2,50	524	0,18	6h06	C

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C.

**Options**

Type	N° BC
KIT AGRO - 80° pour VS 300L	A0001495