



Tapis de chauffage guipés à poser sur la chape/dans la couche d'égalisation série DEVIheat™

- La solution pour utiliser quand même un chauffage par le sol dans une situation existante.
- Uniquement utilisables comme chauffage direct.
- Single conductor mat.
- Grâce au guipage, possibilité d'utilisation dans des pièces humides en combinaison avec un différentiel de 30 mA.
- Épaisseur minimale de la couche d'égalisation : 7 mm.
- Fixation au moyen de clips en PVC.
- Extrémités froides : 4 m de chaque côté.
- Possibilité d'apposer le revêtement de sol directement sur la couche d'égalisation au moyen d'une colle thermorésistante.

- Commande au moyen d'un thermostat à capteur (ce dernier se trouvant dans l'angle d'ouverture de la porte).

Accessoires

- Thermostat DEVIreg™ 132.
- Thermostat DEVIreg™ Touch.
- Punaises en PVC pour fixation temporaire (40 pc).

Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en W	LxL en m	Surface en m²
Avec la gaine de sécurité, format plus fin, puissance 150 W/m²				
DEVIHEAT 150S/75W	A0001260	75	0,5x1	0,50
DEVIHEAT 150S/150W	A0001261	150	0,5x2	1,00
DEVIHEAT 150S/225W	A0001262	225	0,5x3	1,50
DEVIHEAT 150S/300W	A0001263	300	0,5x4	2,00
DEVIHEAT 150S/375W	A0001264	375	0,5x5	2,50
DEVIHEAT 150S/450W	A0001265	450	0,5x6	3,00
DEVIHEAT 150S/525W	A0001266	525	0,5x7	3,50
DEVIHEAT 150S/600W	A0001267	600	0,5x8	4,00
DEVIHEAT 150S/750W	A0001268	750	0,5x10	5,00
DEVIHEAT 150S/900W	A0001269	900	0,5x12	6,00
DEVIHEAT 150S/1050W	A0001270	1050	0,5x14	7,00
DEVIHEAT 150S/1200W	A0001271	1200	0,5x16	8,00
DEVIHEAT 150S/1350W	A0001272	1350	0,5x18	9,00
DEVIHEAT 150S/1500W	A0001273	1500	0,5x20	10,00

Tension 1/N/PE - 230 V