



Série E...BEV4

## Série E...BEV4

Chauffe-eau avec résistance stéatite.

### Caractéristiques

- Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.
- Muni d'une résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l'arrêt. Le kit comprend un interrupteur été/hiver.
- Conception anti-legionellose grâce à la position basse du serpent.
- Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière (emplacement dédié).
- Protection contre la corrosion par anode magnésium.
- Fonctionnement possible uniquement avec un circulateur.
- Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4".
- Aquastat inverseur pour commander la pompe ECS.

**2**  
ans de  
garantie  
sur les pièces

**5**  
ans de  
garantie  
sur la cuve

### Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en W	Tension en V	H en mm	P en mm	Diamètre en mm	Contenu en L	Type de résistance	Poids en kg (vide)	Temps de chauffe à 65°C	Label d'énergie
Ø 575 VERTICAUX MURAUX - POUR CHAUFFAGE CENTRAL											
E 100 BEV 4	A0010508	-	-	905	595	575	100	en option (stéatite)	40	0h30	B
E 150 BEV 4	A0010509	-	-	1225	595	575	150	en option (stéatite)	55	0h35	B
E 200 BEV 4	A0010510	-	-	1555	595	575	200	en option (stéatite)	65	0h46	B
Kit électrique	A0001480	2400						stéatite			