



## PA2200C

### Compact PA2200C (avec télécommande IR)

- Hauteur d'installation préconisée : 2,2 m.
- Adapté à la plupart des entrées standard.
- Télécommande IR et régulation intégrée manuelle.
- Utilisation et installation très facile.
- Le système contact de porte PA2DR est disponible comme accessoire.

### Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en kW	Tension moteur en V	Tension chauffage en V	Intensité moteur en A	Intensité chauffage en A	Débit d'air max. en m³/h	Degré de protection	L en mm
<b>Ambient (sans chauffage)</b>									
PA2210CA	A0005883		230 V	230 V	0,45	-	1200	IP21	1050
PA2215CA	A0005884		230 V	230 V	0,50	-	1800	IP21	1560
PA2220CA	A0005885		230 V	230 V	0,90	-	2400	IP21	2050
<b>Chauffage électrique</b>									
PA2210CE03	A0005861	2/3	230 V	230 V	0,45	13,0	1200	IP20	1050
PA2210CE05	A0005862	3,3/5	230 V	230 V	0,45	7,2	1200	IP20	1050
PA2210CE08	A0005863	5/8	230 V	3 x 400 V	0,45	11,5	1200	IP20	1050
PA2215CE08	A0005864	4/8	230 V	3 x 400 V	0,50	11,5	1800	IP20	1560
PA2215CE12	A0005865	8/12	230 V	3 x 400 V	0,50	17,3	1800	IP20	1560
PA2220CE10	A0005866	5/10	230 V	3 x 400 V	0,90	14,4	2400	IP20	2050
PA2220CE16	A0005867	10/16	230 V	3 x 400 V	0,90	23,1	2400	IP20	2050
PA2210CE05YD	A0005868	3,3/5	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	0,45	7,2 12,5	1200	IP20	1050
PA2215CE08YD	A0005869	4/8	230 V	3 x 400 V 3 x 230 V	0,50	11,5 25	1800	IP20	1560

### Spécifications techniques

Type	N° BC	Puissance en kW	Tension moteur en V	Tension chauffage en V	Intensité moteur en A	Volume d'eau en L	Débit d'air max. en m³/h	Degré de protection	L en mm
<b>Chauffage à eau chaude</b>									
PA2210CW	A0005879	7 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,40	0,38	1200	IP21	1050
PA2215CW	A0005880	11 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,50	0,81	1750	IP21	1560
PA2220CW	A0005881	14 <sup>(1)</sup>	230 V	230 V	0,80	0,74	2400	IP21	2050

1 : Valable pour une température d'eau de 80/60°C, température d'air d'entrée +18°C.

