



**LG AIRCO**  
**UU70W/AUUV70LAE OUT U34**  
 COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR  
 A0008162

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	1380h x 950l x 370p
Poids	kg	110
Capacité frigorifique min	kW	7,6
Capacité frigorifique nom	kW	19
Capacité frigorifique max	kW	20,9
Capacité calorifique min	kW	9
Capacité calorifique nom	kW	22,4
Capacité calorifique max	kW	24,6
Capacité calorifique à -7°C	kW	18
EER (froid)		2,84
COP (chaud)		3,24
Unité intérieure en option		ABNW70GB9A0 UB70 N94
Unité extérieure		AUUV70LAE UU70W U34
Débit d'air maximum	m³/h	2 x 3300
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	55
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	58
Puissance sonore	dB(A)	73
Tension d'alimentation	V/Hz	3N / 400 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	6,69 / 6,4
Intensité nominale haut chaud	A	11,5
Intensité nominale haut froid	A	10,7
Protection	A	25
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 7/8

Longueur minimum des conduites	m	5
Longueur maximum des conduites	m	75
Différence de hauteur maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	5,2
Charge standard jusqu'à	m	15
Charge additionnelle	g/m	40
Plage de fonctionnement (froid)		-20 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 18 à 18 °C