

LG AIRCO

ARNU24GM1A4

UNITÉ GAINABLE HAUTE PRESSION STATIQUE

A0008986



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	270h x 900l x 700p
Poids	kg	26,5
Modèle		Multi V Duct Mid Static
Dénomination technique		ARNU24GM1A4
Puissance refroidissement	kW	7,1
Capacité calorifique	kW	8
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	840 / 960 / 1140
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		3
Nombre de vitesses chauffer		3
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	26 / 29 / 32
Pression Statique Externe (max)	Pa	60
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,058 / 0,074 / 0,091
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,73 / 0,77 / 0,8
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,36 / 0,3
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 (blindé)

* Mesuré 1,5 mètres sous l'unité sur terrain libre

Pompe à condensat

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000
Commande câblée simple: PQRCVCLOQW
Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point): PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3
Sonde à distance: PQRSTAO
Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB
Commande infra rouge: PWLSSB21H
Détecteur de réfrigérant: PRLDNVSO
WiFi Modem: PWFMD200