



LV100 (vierkant)



LV100 (rond)



Muurdoorvoerset omvat

De Simply Silent™ LV100 (laagvoltage-model) is specifiek ontworpen voor een veilige montage in of boven de plaats waar het meeste vocht komt. Deze modellen zijn identiek aan de Simply Silent™ DX100, maar zijn extra uitgerust met een 12V SELV transformator die zich buiten het bereik van de douchende of badende personen bevindt.


Monteer een doorlooptimer die volledig ingesteld kan worden (met naloopdraaitijd), of kies een trekkoord om de eenheid manueel te activeren. De timer kan ook gecombineerd worden met een hygrostaat om de vochtigheid automatisch te regelen. Of kies voor de bewegingsdetector via infrarood, die de ventilator automatisch inschakelt bij beweging in de ruimte.

Met zoveel mogelijkheden is de Simply Silent™ LV100 geschikt voor vele toepassingen.


- Keuze uit rond of vierkant model.
- Voor muur- of plafondmontage.
- Diameter buis : 100 mm.

Technische kenmerken

Type	BC-nr.	Design	Debiet in m³/u	Vermogen in W	Geluidsniveau in dBA (3m)	Beschermingsgraad	Extra functies
Low Volt met set wandbuis en buitenrooster, inclusief transfo 12 V							
LV100S	A0009846	vierkant	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	
LV100TS	A0009847	vierkant	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Timer
LV100PS	A0009848	vierkant	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Trekkoord
LV100HTS	A0009849	vierkant	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Hygrostaat + timer
LV100HPTS	A0009850	vierkant	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Hygrostaat + timer + trekkoord
LV100PIRS	A0009851	vierkant	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Infraroodsensor beweging
LV100R	A0009852	rond	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	
LV100PR	A0009853	rond	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Trekkoord
LV100HPTR	A0009854	rond	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Hygrostaat + timer + trekkoord



VIERKANT



ROND

