

LG AIRCO
AM09BP/USUW09GJRZ0 OUT UA3
RESIDENTIAL SINGLE OUTDOOR
A0011244



ADVIESPRIJS: 1758,13 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| Afmetingen | mm | 483h x 717b x 230d |
| Netto gewicht | kg | 29 |
| Koelcapaciteit min | kW | 0,9 |
| Koelcapaciteit nom | kW | 2,5 |
| Koelcapaciteit max | kW | 3,7 |
| Verwarmingscapaciteit min | kW | 0,89 |
| Verwarmingscapaciteit nom | kW | 3,2 |
| Verwarmingscapaciteit max | kW | 4,1 |
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C | kW | 3 |
| EER (koelen) | | 3,73 |
| COP (verwarmen) | | 3,81 |
| SEER (koelen) | | 6,5 |
| SCOP (verwarmen) | | 4 |
| Energieklasse/label koelen | | A++ |
| Energieklasse/label verwarmen | | A+ |
| Luchtdebiet | m ³ /u | 1620 |
| Geluidsniveau (koelen) | dB(A) | 49 |
| Geluidsniveau (verwarmen) | dB(A) | 50 |
| Geluidsvermogen | dB(A) | 65 |
| Voedingsspanning | V/Hz | 1N / 230 / 50 |
| Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | kW | 0.67 / 0.84 |
| Nominale stroomsterkte koelen | A | 3 |
| Nominale stroomsterkte hoog verwarmen | A | 3,7 |
| Afzekerwaarde | A | 16 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit | mm ² | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel naar | | Buitenunit |

| | | |
|------------------------------------|------|---------------|
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 3/8 |
| Min. leidinglengte | m | 3 |
| Max. leidinglengte | m | 15 |
| Max hoogteverschil | m | 7 |
| Koelmiddel | | R410a |
| Nominaal koudemiddelvulling | kg | 0,95 |
| Standaard voorgevuld tot | m | 7,5 |
| Bijvulling koelmiddel | g/m | 20 |
| Werkingsbereik koelen | | -10 tot 48 °C |

Functie enkel verwarming instelbaar