

LG AIRCO
AM09BP/USUW09GJRZ0 OUT UA3
 RESIDENTIAL SINGLE OUTDOOR
 A0011244



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	483h x 717l x 230p
Poids	kg	29
Capacité frigorifique min	kW	0,9
Capacité frigorifique nom	kW	2,5
Capacité frigorifique max	kW	3,7
Capacité calorifique min	kW	0,89
Capacité calorifique nom	kW	3,2
Capacité calorifique max	kW	4,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	3
EER (froid)		3,73
COP (chaud)		3,81
SEER (froid)		6,5
SCOP (chaud)		4
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air	m³/h	1620
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	49
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	50
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	0.67 / 0.84
Intensité nominale haut chaud	A	3
Intensité nominale haut chaud	A	3,7
Protection	A	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5

Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	15
Différence de hauteur maximale	m	7
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	0,95
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C

Fonction uniquement chauffage