


PLXE

Le PLXE est un convecteur moderne et efficace. Avec sa commande intuitive et sa couleur blanche naturelle il s'intègre dans chaque intérieur.

Commande

Thermostat électronique précis (jusqu'à 0,2°C).
Le PLXE est pourvu d'un écran tactile digital. Différentes programmations hebdomadaires sont possibles.
De nouvelles technologies permettant d'économiser de l'énergie comme 'Adaptive Start' et 'Détection Fenêtre Ouverte' sont intégrées.
Un blocage à code PIN est possible.


PLXE Display
Construction

Boîtier durable en acier avec revêtement en poudre epoxy avec une grille frontale.

Élément de chauffe

Élément à ailettes pour un fonctionnement silencieux.

Couleur

Blanc (RAL 9016).

Degré de protection

IPX4.

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance en W	Degré de protection	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
PLX050E	A0017129	230	500	IPX4	430	450	108	4,6
PLX100E	A0017130	230	1000	IPX4	430	620	108	5,9
PLX150E	A0017131	230	1500	IPX4	430	690	108	6,1
PLX200E	A0017132	230	2000	IPX4	430	860	108	7,8
PLX300E	A0017133	230	3000	IPX4	430	860	108	8,7