



XLE



XLE Display



XLE Vue d'en haut

Série XLE

Les appareils de la nouvelle série Dimplex XLE sont trois accumulateurs peu profonds et à haut rendement énergétique, conformes aux nouvelles réglementations pour les appareils de chauffage domestiques.

Les accumulateurs Dimplex XLE ont une capacité dynamique de charge qui s'adapte automatiquement aux besoins de l'utilisateur. Cela permet d'économiser de l'énergie en calculant avec précision la charge nécessaire en dehors des heures de pointe et donne un meilleur contrôle sur l'émission de la chaleur.

Tous les appareils ont une régulation digitale programmable avec un thermostat électronique. La chaleur est distribuée par un ventilateur silencieux.

La série XLE est un bel exemple d'une reconfiguration d'accumulateurs classiques avec des nouvelles fonctions comme 'Détection Fenêtre Ouverte' et 'Adaptive Start', qui améliorent l'efficacité et réduisent les frais d'utilisation.

L'appareil est prévu aussi bien pour montage sur le sol ou contre un mur avec le support fourni.

Spécifications techniques

Type	N° BC	Tension en V	Puissance accumulée en W	Puissance calorifique en W	Puissance 'Boost' en W	Niveau sonore en dB(A)	Degré de protection	H * en mm	L en mm	P en mm	Poids ** en kg
XLE											
XLE100	A0017136	240 mono	2200	1000	740	32	IPX4	750	826	180	115
XLE125	A0017137	240 mono	2700	1250	920	30	IPX4	750	948	180	142
XLE150	A0017138	240 mono	3300	1500	1100	31	IPX4	750	1070	180	165

* Pieds inclus.

** Pierres incluses.