

**LG AIRCO**  
**MT06R/ZMNW056TRA0 IN NR0**  
VIERWEGCASSETTE  
A0018098



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	214h x 570b x 570d
Netto gewicht	kg	17
Model		Multi 4-wegcassette R32
Technische benaming		MT06R NR0
Koelvermogen	kW	1,46
Verwarmingsvermogen	kW	1,6
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	300 / 360 / 450
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	24 / 27 / 31
Geluidsvermogen	dB(A)	48
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.01 / 0.02 / 0.02
Nominale stroomsterkte	A	0,4
Ontvochtiging	l/u	0,5
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-AAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	20
Afmetingen rooster breedte	mm	620
Afmetingen rooster diepte	mm	620
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Condenspomp		Geïntegreerd
Koelmiddel		R32 / R410a
Standaard bedrade bediening		Standard

**OPTIES:**

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB

Externe voeler: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing: PZCWRCG3

Invertor buitenunit Multi F 230 V + N op R32: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

Invertor buitenunit Multi F 230 V + N op R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40