

**LG AIRCO**  
**ARNU24GTSC4**  
 CASSETTE 2 VOIES  
 A0019182



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	225h x 830l x 600p
<b>Poids</b>	kg	23
<b>Modèle</b>		Multi V cassette 2-voies
<b>Dénomination technique</b>		ARNU24GTSC4
<b>Puissance refroidissement</b>	kW	7,1
<b>Capacité calorifique</b>	kW	8
<b>Débit d'air (bas/moyen/haut)</b>	m³/u	620 / 745 / 870
<b>Nombre de vitesses ventilateur</b>		4
<b>Nombre de vitesses refroidir</b>		5
<b>Nombre de vitesses chauffer</b>		4
<b>Niveau sonore (bas/moyen/haut)</b>	dB(A)	33 / 37 / 40
<b>Alimentation</b>	V/Hz	1N 230 / 50
<b>Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)</b>	kW	0,014 / 0,022 / 0,031
<b>Evacuation eaux de condensats</b>	Ø mm	25
<b>Grille</b>		PT-USC
<b>Dimensions grille hauteur</b>	mm	28
<b>Dimensions grille largeur</b>	mm	1100
<b>Dimensions grille profondeur</b>	mm	690
<b>Gaz réfrigérant</b>		R32 / R410a
<b>Charge additionnelle (Correction unité intérieure)</b>	kg	0,34 / 0,28
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	3/8 - 5/8
<b>Câble d'alimentation</b>	mm²	3 x 1,5
<b>Câble de communication</b>	mm²	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré 1 mètre sous l'unité et 1 mètre à côté de l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS:

Commande câblée standard RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée standard RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande câblée simple: PQRCVCLQW

Commande câblée simple spécial hôtel: PQRCHCA0QW

Dry-contact (1 point): PDRYCB000

Dry-contact (2 points): PDRYCB400

Dry-contact (pour thermostat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300

Dry-contact (pour thermostat:Entrée analogue): PDRYVB320

Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500

Group Control Wire (câble pour commande en groupe): PZCWRCG3

Sonde à distance: PQRSTAO

Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB

Commande infra rouge: PWLSSB21H

Détecteur de réfrigérant: PRLDNVSO

WiFi Modem: PWFMD200