

LG AIRCO
AC09SQ/S3NM09JASZA IN NSJ
UNITÉ MURALE DESIGN
A0020259



PRIX CONSEILLÉ: 912,34 EUR
TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	308h x 837l x 192p
Poids	kg	9,9
Modèle		Unité intérieure Artcool Silver inverter, R32
Dénomination technique		AC09SQ NSJ
Compatible		avec AC09BK UA3 R32
Puissance refroidissement	kW	2,5
Capacité calorifique	kW	3,3
Débit d'air (sommeil/bas/moyen/haut/max)	m ³ /u	180 / 252 / 450 / 600 / 750
Nombre de vitesses ventiler		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max)	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41 / 45
Puissance sonore	dB(A)	59
Puissance absorbée	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,1
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Extra Info		Commande infra rouge Filtre anti-bactérien Swing 4-voies Ioniseur plasmaster Ecran d'énergie Auto-Nettoyage Fonction nocturne Fonction consommation contrôlée en refroidissement Smart diagnoses Wi-Fi incorporé

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

OPTIONS:

Unité extérieure en 230 V + N, R32: AC09BQ UA3

Unité extérieure multi split R32, 230 V+N: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21

Unité extérieure multi split R32, 230 V+N: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB001

Contact module sec tout/rien AC 220 V: PDRYCB000

Contact module sec tout/rien AC 24 V: PDRYCB100

Dry-contact (thermostat externe): PDRYCB300

Dry-contact 2 points: PDRYCB400

Dry-contact Modbus: PDRYCB500