

**LG AIRCO**  
**AC09SQ/S3NM09JASZA IN NSJ**  
UNITÉ MURALE DESIGN  
A0020259



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	308h x 837l x 192p
<b>Poids</b>	kg	9,9
<b>Modèle</b>		Unité intérieure Artcool Silver inverter, R32
<b>Dénomination technique</b>		AC09SQ NSJ
<b>Compatible</b>		avec AC09BK UA3 R32
<b>Puissance refroidissement</b>	kW	2,5
<b>Capacité calorifique</b>	kW	3,3
<b>Débit d'air (sommeil/bas/moyen/haut/max)</b>	m <sup>3</sup> /u	180 / 252 / 450 / 600 / 750
<b>Nombre de vitesses ventiler</b>		6
<b>Nombre de vitesses refroidir</b>		6
<b>Nombre de vitesses chauffer</b>		6
<b>Niveau sonore (sommeil/bas/moyen/haut/max)</b>	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41 / 45
<b>Puissance sonore</b>	dB(A)	59
<b>Puissance absorbée</b>	kW	0,03
<b>Intensité nominale</b>	A	0,2
<b>Déshumidification</b>	l/h	1,1
<b>Evacuation eaux de condensats</b>	Ø mm	21,5 / 16
<b>Diamètres des conduites</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Extra Info</b>		Commande infra rouge Filtre anti-bactérien Swing 4-voies Ioniseur plasmaster Ecran d'énergie Auto-Nettoyage Fonction nocturne Fonction consommation contrôlée en refroidissement Smart diagnoses Wi-Fi incorporé

\* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

OPTIONS:

Unité extérieure en 230 V + N, R32: AC09BQ UA3

Unité extérieure multi split R32, 230 V+N: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21

Unité extérieure multi split R32, 230 V+N: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB001

Contact module sec tout/rien AC 220 V: PDRYCB000

Contact module sec tout/rien AC 24 V: PDRYCB100

Dry-contact (thermostat externe): PDRYCB300

Dry-contact 2 points: PDRYCB400

Dry-contact Modbus: PDRYCB500