



LG AIRCO

FM49AH/A8UW48LFA1 OUT U34

MULTI OUTDOOR

A0020791

ADVIESPRIJS: 10116,81 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	1380h x 950b x 370d
Netto gewicht	kg	87
Model		Multi F Dx invertor buitenunit, R410a
Technische benaming		A8UW48LFA1 /FM49AH U34
Koelcapaciteit min	kW	3,34
Koelcapaciteit nom	kW	14,07
Koelcapaciteit max	kW	17
Verwarmingscapaciteit min	kW	3,7
Verwarmingscapaciteit nom	kW	15,97
Verwarmingscapaciteit max	kW	17,29
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	13,85
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	13,34
Maximum aan te sluiten binnenunits		8
Maximum aan te sluiten capaciteit	kBtu	19
Maximum aan te sluiten capaciteit	kBtu	78
EER (koelen)		4,51
COP (verwarmen)		4,25
SEER (koelen)		7,2
SCOP (verwarmen)		4,2
Luchtdebuït maximum	m ³ /u	2 x 3300
Geluidsniveau (koelen)	dB(A)	53
Geluidsniveau (verwarmen)	dB(A)	55
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	71
Geluidsvermogen (verwarmen)	dB(A)	72
Voedingsspanning	V/Hz	3N / 380 / 50
Opgenomen vermogen (koelen)	kW	0,96 / 3,12 / 5,3

Opgenomen vermogen (verwarmen)	kW	1,06 / 3,76 / 5,4
Nominale stroomsterkte koelen (L/M/H)	A	1,4 / 4,7 / 8
Nominale stroomsterkte verwarmen (L/M/H)	A	1,6 / 5,7 / 8,1
Afzekerwaarde	A	20
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 1,5
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 3/4
Min. leidinglengte	m	5
Max. leidinglengte	m	135
Leidinglengte tot verdeelbox	m	55
Leidinglengte van verdeelbox tot binnenunits	m	80(15 per binnenunit)
Max. hoogteverschil binnen- en buitenunit	m	30
Maximaal hoogteverschil binnenunits onderling	m	15
Koelmiddel		R410a
Nominaal koudemiddelvulling	kg	4,2
Ton CO2 equivalent		8,768
Standaard voorgevuld tot	m	5
Werkingsbereik koelen		-10 tot 48 °C
Werkingsbereik verwarmen		-25 tot 18 °C

Geluidsniveau gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Print voor centrale sturing: PI485 PMNFP14A1