

LG AIRCO LZ-H050GXH4

WARMTERECUPERATIE + DX BATTERIJ

A0021141



ADVIESPRIJS: 8604,31 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen | mm | 365h x 1667b x 1140d |
| Netto gewicht | kg | 105 |
| Model | | Ventilatiegroep met warmterecuperatie en DX batterij en luchtbevochtiger |
| Technische benaming | | LZ-H050GXH4 |
| Nominaal luchtdebiet | m ³ /u | 500 |
| Bevochtiger | | 2,7 kg/h bij 0,2 - 0,49 MPa |
| Warmteterugwinning modus | | Ja |
| Koelvermogen | kW | 4,93 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 6,73 |
| Nominale stroomsterkte (SH/H/L) | A | 1,5 / 1,3 / 1 |
| Opgenomen vermogen (SH/H/L) | kW | 0,25 / 0,2 / 0,15 |
| Luchtdebiet (SH/H/L) | m ³ /u | 500 / 500 / 440 |
| Externe statische druk (SH/H/L) | pA | 160 / 120 / 100 |
| Efficiëntie temperatuurswarmtewisselaar | % | 86 / 86 / 87 |
| Efficiëntie enthalpiewarmtewisselaar verwarmen | % | 76 / 76 / 77 |
| Efficiëntie enthalpiewarmtewisselaar koelen | % | 61 / 61 / 63 |
| Geluidsniveau (SH/H/L) | dB(A) | 39 / 37 / 35 |
| Bypass modus | | Ja |
| Voedingsspanning | V/Hz | 1N / 230 / 50 |
| Kanalen | | 4 x dia 250 Dia mm |
| Diameter koelleidingen vloeistof | | 1/4" |
| Diameter koelleidingen gas | | 1/2" |

* Binnentemperatuur 27°C DB / 19°C NB en buitentemperatuur 35°C DB / 24°C

** Binnentemperatuur 20°C DB / 15°C NB en buitentemperatuur 7°C DB / 6°C N

*** Gemeten op 1,5 m voor en onder de unit +/- 3 dB (A) in het vrije veld

OPTIES:

Luxe bediening RS3: PREMTB100

CO2 sensor: AHCS100H0

Dry-contact aan/uit: PDRYCB000

Dry-contact Modbus: PDRYCB500