



LG AIRCO
ARNU07GSF14
DESIGN WANDUNIT
A0022111

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| Afmetingen | mm | 600h x 146b x 600d |
| Netto gewicht | kg | 15 |
| Model | | Art Cool Gallery |
| Technische benaming | | ARNU07GSF14 |
| Koelvermogen | kW | 2,2 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 2,5 |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog) | m ³ /u | 250 / 377 / 485 |
| Aantal standen ventileren | | 3 |
| Aantal standen koelen | | 4 |
| Aantal standen verwarmen | | 3 |
| Voeding | V/Hz | 1N 230/ 50 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog) | dB(A) | 27 / 32 / 38 |
| Geluidsvermogen (laag/midden/hoog) | dB(A) | 41 / 46 / 48 |
| Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog) | kW | 0,01 / 0,016 / 0,028 |
| Opgenomen stroom (L/M/H) | A | 0,21 / 0,22 / 0,23 |
| Condensaansluiting | Ø mm | 12,2 |
| Koelmiddel | | R410a |
| Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit) | kg | 0,1 / 0,08 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4 - 1/2 |
| Voedingskabel | mm ² | 3 x 1,5 |
| Communicatie kabel | mm ² | 2 x 1,5 (afgeschermd) |

* Gemeten op 1 meter onder de unit en 1 meter naast de unit in het vrije ve

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Opie : Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLQW
Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW
Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000
Dry-contact (2 points): PDRYCB400
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300
Dry-contact (voor thermostaat:Analoge input): PDRYCB320
Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening): PZCWRCG3
Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB
Infrarood bediening: PWLSSB21H