

LG AIRCO

US30F/ZJNW30GRLA1 IN NR0

WANDUNIT

A0023576



ADVIESPRIJS: 1750,87 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	360h x 1200b x 265d
Netto gewicht	kg	18,3
Model		LG inverter wandunit R32
Technische benaming		US30F NR0 / ZJNW30GRLA1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,3
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3,1 / 7,7 / 8,5
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,2 / 8 / 9
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3,6 / 9 / 10
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	780 / 1020 / 1260
Aantal standen ventileren		6
Aantal standen koelen		6
Aantal standen verwarmen		6
# standen (Ventileren/koelen/verwarmen)		6/ 6/ 6
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	38 / 42 / 46
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	38 / 42 / 46
Geluidsvermogen	dB(A)	62
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,036 / 0,042 / 0,047
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,25 / 0,28 / 0,32
Ontvochtiging	l/u	2,9
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Infrarood bediening		PQWRHQ0FDB
WiFi geïntegreerd		Ja

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter
4-weg swing

OPTIES:

Infraroodbediening: PWLSSB21H

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Dry-contact aan/uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact voor setback: PDRYCB400

Dry-contact voor externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Invertor standard buitenunit 230 V + N: UUC1 U40

Invertor compact buitenunit 230 V + N: UUB1 U20