

LG AIRCO

CL12F/ZBNW12GL5A1 IN N50

KANAAL LOW STATIC

A0023578



ADVIESPRIJS: 1379,40 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	190h x 900b x 460d
Netto gewicht	kg	18
Model		Duct Low static, R32
Technische benaming		CL12F N50 / ZBNW12GL5A1
Koelcapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,4 / 4,7
Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,8 / 4 / 4,9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	480 / 570 / 690
Statische opvoerhoogte	Pa	0 - 25
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	27 / 30 / 35
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	27 / 30 / 35
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	55
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.013 / 0.015 / 0.021
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,14 / 0,16 / 0,21
Ontvochtiging	l/u	0,78
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard

Condenspomp

ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUA1 ULO

Multi F buitenunit, 230 V+N, R32: MU2R15 ULO, MU2R17 ULO, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

Multi Fbuitenunit, 230 V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30

