

AR3210CE05 Luchtgordijn

Artikelnummer: 48347

Variante : 230V 1~



Beschrijving

Ingebouwd luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met afstandsbediening en ingebouwde regeling

- Aanbevolen installatiehoogte 3,2 m*
- Ingebouwde montage

De AR3200C is een compact luchtgordijn voor inbouwmontage in commerciële gebouwen en kleine industriële ingangen.

*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.



Technische parameters

Installatie	
Maximum installatiehoogte	3.200 mm
Nominale gegevens	
Kleur behuizing	Verkeerswit
Kleur behuizing, RAL	RAL 9016
Kleur, afblaasroosters	Telegrijs 2
Kleur afblaasroosters, RAL	RAL 7046
Color name, glass	
Dichtheidsklasse	IP20
Omgeving bedrijfstemperatuur (droge condities)	-20 tot 30 °C
Afmetingen en gewichten	
Lengte	1.078 mm
Hoogte	256 mm
Diepte	475 mm
Gewicht	30 kg
Luchtstroom	
Luchtstroom	1800; 1350; 1000 m ³ /h
Geluidsgegevens	
Geluidsniveau	57; 50; 43 dB(A)
Geluidsvermogensniveau LWA	73 dB(A)
Motor/regeling toevoer	
Besturing/motor toevoer	230 V
Besturing/motorstroom	0,7 A
Ingangsvermogen (P1), motor	168 W

Elektrische verwarming		
Input vermogen, verwarmers	5; 3.3	kW
Stroomsterkte verwarming	21.7; 14.3	A
Spanning verwarming	230	V
Fasen	1~	
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom	8	°C
Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom	15	°C

Parameter	
Vermogen	5.00 kW
Luchthoeveelheid	1800 m³/h
Intrede luchttemperatuur	20 °C
Uitrede luchttemperatuur	28 °C
Intrede luchtvochtigheid	70.0 % r.H
Uitrede luchtvochtigheid	42.5 % r.H

Accessoires

PA2DR Remote + door contact (15662)
 PA34TR15 Draadstangen (18056)
 PAMLK - Motoralarmpaneel (18690)

PA34CB15 Plafondbeugels (18059)
 PA34VD15 Trillingsdempers (18065)

Documenten

Cataloguspagina's AR3200C
 Handleiding AR3200C
 AR3210 2D.dwg
 AR3210 3D.dwg
 AR3210 3D.dxf
 Declaration of Conformity AR3200C
 UKCA Declaration of Conformity AR3200C