

LG AIRCO
A12FT/S3UW12FLR6A OUT UL2
 RESIDENTIAL SINGLE OUTDOOR
 A0024043



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	545h x 770b x 288d
Netto gewicht	kg	34,4
Model		Inverter Artcool Gallery buitenunit, R32
Technische benaming		A12FT UL2 S3UW12FLR6A
Koelcapaciteit min	kW	0,89
Koelcapaciteit nom	kW	3,5
Koelcapaciteit max	kW	4,04
Verwarmingscapaciteit min	kW	0,89
Verwarmingscapaciteit nom	kW	4
Verwarmingscapaciteit max	kW	5,1
Verwarmingscapaciteit bij -7°C	kW	3,5
EER (koelen)		3,33
COP (verwarmen)		3,61
SEER (koelen)		6,6
SCOP (verwarmen)		4
Energieklasse/label koelen		A++
Energieklasse/label verwarmen		A+
Luchtdebiet	m³/u	2100
Geluidsniveau (koelen)	dB(A)	51
Geluidsniveau (verwarmen)	dB(A)	51
Geluidsvermogen	dB(A)	65
Voedingsspanning	V/Hz	1N / 230 / 50
Opgenomen vermogen (koelen)	kW	0,2 / 1,05 / 1,4
Opgenomen vermogen (verwarmen)	kW	0,21 / 1,108 / 1,6
Nominale stroomsterkte koelen (L/M/H)	A	1,1 / 4,9 / 6
Nominale stroomsterkte verwarmen (L/M/H)	A	1,1 / 5,1 / 7

Afzekerwaarde	A	16
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm ²	4 x 1,5
Voedingskabel naar		Buitenunit
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Min. leidinglengte	m	3
Max. leidinglengte	m	20
Max hoogteverschil	m	10
Koelmiddel		R32
Nominaal koudemiddelvulling	kg	0,8
Global Warming Potential	GWP	675
Ton CO2 equivalent		0,54
Standaard voorgevuld tot	m	7,5
Bijvulling koelmiddel	g/m	20
Werkingsbereik koelen		-15 tot 48 °C

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Functie enkel verwarming instelbaar

Energiesaving

Gold Fin Coating

OPTIES:

Inverter binnenunit voor single split, R32: A12FT NSF