

LG AIRCO
CT18F/ZTNW18GQLA1 IN NQ0
 CASSETTE 4 VOIES
 A0024071



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	256h x 570l x 570p
Poids	kg	16,9
Modèle		Cassette 4-Voies, R32
Dénomination technique		CT18F NQ0 / ZTNW18GQLA1
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,8 / 5 / 5,5
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2,3 / 5,7 / 6,6
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	660 / 720 / 780
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	37 / 39 / 41
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	37 / 39 / 41
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	57
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.022 / 0.026 / 0.03
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,29 / 0,31 / 0,33
Déshumidification	l/h	1,89
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-QAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	34
Dimensions grille largeur	mm	620
Dimensions grille profondeur	mm	620
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Gaz réfrigérant		R32
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Pompe de condensat
Réglage hauteur de plafond
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB100
Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Unité extérieure inverter 230V+N, R32: UUB1 U20
Unité extérieure 230 V+N, R32: UUA1 UL0
Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU3R19 UE0, MU3R21 UE0, MU4R25 U40
Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU4R27 U40, MU5R30 U40
Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUD1 U30