

## LG AIRCO

CM24F/ZBNW24GM1A1 IN N10

KANAAL HIGH STATIC

A0024141



**ADVIESPRIJS: 1818,63 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 900b x 700d
Netto gewicht	kg	26,5
Model		Duct High Static, R32
Technische benaming		CM24F N10 / ZBNW24GM1A1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,4 / 8,5
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	2,7 / 6,8 / 8
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	870 / 990 / 1080
Statische opvoerhoogte	Pa	25 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	32 / 34 / 35
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	32 / 34 / 35
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	60
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.13 / 0.15 / 0.18
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,76 / 0,85 / 0,98
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	2,6
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8 (1/4 - 1/2)
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

\*\* Indien aansluiting op buitenunit Multi F op R32

ESP regeling mits bedrade bediening  
Kinderslot mits bedrade bediening  
Two thermistor control mits bedrade bediening  
OPTIES:  
Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10  
Externe ruimtesensor: PQRSTAO  
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300  
Dry-contact modbus: PDRYCB500  
Zonecontroller: ABZCA  
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3  
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2  
Extension wire 10 m: PZCWRC1  
WiFi controller: PWFMD200  
IR Receiver: PWLRVN000  
Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB  
Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H  
Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUC1 U40  
Compact buitenunit 230 V+N, R32: UUB1 U20  
Multi Fbuitenunit, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40  
Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30  
Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30