

LG AIRCO

CL09F/ZBNW09GL5A1 IN N50

KANAAL LOW STATIC

A0024200



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	190h x 900b x 460d
Netto gewicht	kg	18
Model		Duct Low Static, R32
Technische benaming		CL09F N50 / ZBNW09GL5A1
Koelcapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,5 / 2,5 / 3,2
Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,8 / 3,2 / 4
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	480 / 570 / 690
Statische opvoerhoogte	Pa	0 - 25
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	27 / 30 / 35
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	27 / 30 / 35
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	55
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.013 / 0.015 / 0.021
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,14 / 0,16 / 0,21
Ontvochtiging	l/u	0,19
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Bedrade bediening met weektimer PREMTB001

Condenspomp

ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUA1 UL0

Multi F buitenunit, 230V+N, R32: MU2R15

Multi F buitenunit, 230V+N, R32: MU4R25