

## LG AIRCO

CL24F/ZBNW24GL3A1 IN N30

KANAAL LOW STATIC

A0024201



### TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	190h x 1100b x 700d
Netto gewicht	kg	27
Model		Duct Low static, R32
Technische benaming		CL24R N30 / ZBNW24GL3A1
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	720 / 960 / 1200
Statische opvoerhoogte	Pa	0 - 25
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	32 / 35 / 39
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	32 / 35 / 39
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	58
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.11 / 0.13 / 0.15
Nominale stroomsterkte	A	0,65
Ontvochtiging	l/u	2,35
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8 (1/4 - 1/2)
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	2,7 / 6,8 / 7,8
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	3 / 7,5 / 8,6

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

\*\* Indien aansluiting op buitenunit Multi F op R32

Condenspomp

ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUC1 U40

Compact buitenunit 230V+N, R32: UUB1 U20

Multi F buitenunit 230V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40