

**LG AIRCO**  
**CL24F/ZBNW24GL3A1 IN N30**  
 KANAAL LOW STATIC  
 A0024201



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	190h x 1100b x 700d
<b>Netto gewicht</b>	kg	27
<b>Model</b>		Duct Low static, R32
<b>Technische benaming</b>		CL24R N30 / ZBNW24GL3A1
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	720 / 960 / 1200
<b>Statische opvoerhoogte</b>	Pa	0 - 25
<b>Aantal standen ventileren</b>		3
<b>Aantal standen koelen</b>		3
<b>Aantal standen verwarmen</b>		3
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)</b>	dB(A)	32 / 35 / 39
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)</b>	dB(A)	32 / 35 / 39
<b>Geluidsvermogen (koelen)</b>	dB(A)	58
<b>Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)</b>	kW	0.11 / 0.13 / 0.15
<b>Nominale stroomsterkte</b>	A	0,65
<b>Ontvochtiging</b>	l/u	2,35
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	32 / 25
<b>Koelmiddel</b>		R32
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	3/8 - 5/8 (1/4 - 1/2)
<b>Bedrade bediening met weektimer</b>		PREMTB001
<b>Koelcapaciteit met UUC1 U40</b>	kW	2,7 / 6,8 / 7,8
<b>Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40</b>	kW	3 / 7,5 / 9
<b>Koelcapaciteit met UUB1 U20</b>	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
<b>Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20</b>	kW	3 / 7,5 / 8,6

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

\*\* Indien aansluiting op buitenunit Multi F op R32

Condenspomp

ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUC1 U40

Compact buitenunit 230V+N, R32: UUB1 U20

Multi F buitenunit 230V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40