

LG AIRCO

UM36F/ZBNW36GM2A1 IN N20

KANAAL HIGH STATIC

A0024204



ADVIESPRIJS: 2651,11 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	270h x 1250b x 700d
Netto gewicht	kg	38,5
Model		Duct High static, R32
Technische benaming		UM36F N20 / ZBNW36GM2A1
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,8 / 9,5 / 10,5
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1440 / 1680 / 1920
Statische opvoerhoogte	Pa	40 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	33 / 34 / 36
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	33 / 34 / 36
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	60
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.1 / 0.134 / 0.183
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,43 / 0,58 / 0,79
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	2,88
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld
ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30

Compact buitenunit 230V+N, R32: UUC1 U40