

LG AIRCO

UM48F/ZBNW48GM3A1 IN N30

KANAAL HIGH STATIC

A0024206



ADVIESPRIJS: 3002,01 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	360h x 1250b x 700d
Netto gewicht	kg	43,5
Model		Duct High Static, R32
Technische benaming		PREMTB001 / ZBNW48GM3A1
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	5,4 / 13,4 / 15,68
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	6,2 / 15,5 / 17,52
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1680 / 2040 / 2400
Statische opvoerhoogte	Pa	50 - 150
Aantal standen ventileren		3
Aantal standen koelen		3
Aantal standen verwarmen		3
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	36 / 38 / 39
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	36 / 38 / 39
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	65
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.124 / 0.159 / 0.242
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,53 / 0,69 / 1,05
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Ontvochtiging	l/u	4,81
Koelmiddel		R32
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Bedrade bediening met weektimer		PREMTB001

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

ESP regeling mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100 / PREMTBB10

Externe ruimtesensor: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Zonecontroller: ABZCA

Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Infraroodbediening mits IR receiver: PQWRHQ0FDB

Infraroodbediening mits IR receiver: PWLSSB21H

Standaard buitenunit 230V+N, R32: UUD1 U30

Standaard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30