

LG AIRCO
UV18F/ZVNW18GM1A1 IN N10
PLAFONDONDERBOUW
A0024208



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	235h x 1200b x 690d
Netto gewicht	kg	27,3
Model		LG inverter plafondonderbouw, R32
Technische benaming		UV18F N10 / ZVNW18GM1A1
Koelcapaciteit met UUA1 UL0	kW	1,8 / 5 / 5,5
Verwarmingscapaciteit met UUA1 UL0	kW	2,2 / 5,3 / 5,8
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	2,3 / 5,8 / 6,7
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	660 / 720 / 780
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		5
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	39 / 40 / 42
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	39 / 40 / 42
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	55
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.013 / 0.015 / 0.017
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,53 / 0,54 / 0,55
Ontvochtiging	l/u	1,9
Condensaansluiting	Ø mm	21,5 / 16
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Infrarood bediening		PQWRHQ0FDB

* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Eenvoudige bedrade bediening: PQRCVCLQ (W)

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Externe ruimtesensor: PQRSTAO
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300
Dry-contact modbus: PDRYCB500
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Invertor standard buitenunit 230 V+N op R32: UUB1 U20
Invertor compact buitenunit 230 V+N op R32: UUA1 UL0