

**LG AIRCO**  
**UV36F/ZVNW36GM2A1 IN N20**  
 PLAFONDONDERBOUW  
 A0024210



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	235h x 1600b x 690d
<b>Netto gewicht</b>	kg	36,7
<b>Model</b>		LG inverter plafondonderbouw, R32
<b>Technische benaming</b>		UV36F N20 / ZVNW36GM2A1
<b>Koelcapaciteit met UUC1 U40</b>	kW	3,8 / 9,5 / 10,5
<b>Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40</b>	kW	4,1 / 10,3 / 11,5
<b>Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30</b>	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
<b>Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30</b>	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	1200 / 1440 / 1680
<b>Aantal standen ventileren</b>		4
<b>Aantal standen koelen</b>		5
<b>Aantal standen verwarmen</b>		5
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)</b>	dB(A)	40 / 43 / 46
<b>Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)</b>	dB(A)	40 / 43 / 46
<b>Geluidsvermogen (koelen)</b>	dB(A)	62
<b>Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)</b>	kW	0.028 / 0.035 / 0.05
<b>Nominale stroomsterkte (L/M/H)</b>	A	0,5 / 0,54 / 0,58
<b>Ontvochtiging</b>	l/u	3,6
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	21,5 / 16
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	3/8 - 5/8
<b>Infrarood bediening</b>		PQWRHQ0FDB

\* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Eenvoudige bedrade bediening: PQRCVCLQ (W)

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01  
Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10  
Externe ruimtesensor: PQRSTA0  
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300  
Dry-contact modbus: PDRYCB500  
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3  
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2  
Extension wire 10 m: PZCWRC1  
WiFi controller: PWFMD200  
Invertor standard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30  
Invertor standard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30  
Invertor compact buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40