

LG AIRCO
UV36F/ZVNW36GM2A1 IN N20
PLAFONDONDERBOUW
A0024210



ADVIESPRIJS: 1965,04 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	235h x 1600b x 690d
Netto gewicht	kg	36,7
Model		LG inverter plafondonderbouw, R32
Technische benaming		UV36F N20 / ZVNW36GM2A1
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	3,8 / 9,5 / 10,5
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	4,1 / 10,3 / 11,5
Koelcapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Verwarmingscapaciteit met UUD1/UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1200 / 1440 / 1680
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		5
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	40 / 43 / 46
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	40 / 43 / 46
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	62
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.028 / 0.035 / 0.05
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,5 / 0,54 / 0,58
Ontvochtiging	l/u	3,6
Condensaansluiting	Ø mm	21,5 / 16
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Infrarood bediening		PQWRHQ0FDB

* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Eenvoudige bedrade bediening: PQRCVLOQ (W)

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01
Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Externe ruimtesensor: PQRSTA0
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300
Dry-contact modbus: PDRYCB500
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Invertor standard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30
Invertor standard buitenunit 3x400V+N, R32: UUD3 U30
Invertor compact buitenunit 230 V+N, R32: UUC1 U40