

**LG AIRCO**  
**UV42F/ZVNW42GM2A1 IN N20**  
PLAFONNIER  
A0024211



**PRIX CONSEILLÉ: 2308,68 EUR**

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	235h x 1600l x 690p
Poids	kg	36,7
Modèle		LG inverter plafonnier, R32
Dénomination technique		UV42F N20 / ZVNW42GM2A1
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	4,8 / 12,1 / 14,16
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	5,4 / 13,5 / 15,8
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1200 / 1440 / 1680
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		5
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	40 / 43 / 46
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	40 / 43 / 46
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	63
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.028 / 0.035 / 0.05
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,5 / 0,54 / 0,58
Déshumidification	l/h	5,52
Évacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB

\* Mesuré à 1 mètre de l'unité dans le champs libre

OPTIONS:

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Commande filaire simple: PQRCVCLQ (W)

Commande filaire avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande filaire avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400  
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300  
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500  
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3  
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2  
Extension wire 10 m: PZCWRC1  
WiFi controller: PWFMD200  
Unité extérieure standard inverter 230V+N, R32: UUD1 U30  
Unité extérieure standard inverter 3x400V+N, R32: UUD3 U30