

**LG AIRCO**  
**UV48F/ZVNW48GM2A1 IN N20**  
PLAFONDONDERBOUW  
A0024212



**ADVIESPRIJS: 2750,33 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

|  |                   |                                   |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen                                 | mm                | 235h x 1600b x 690d               |
| Netto gewicht                              | kg                | 36,7                              |
| Model                                      |                   | LG inverter plafondonderbouw, R32 |
| Technische benaming                        |                   | UV48F N20 / ZVNW48GM2A1           |
| Koelcapaciteit min                         | kW                | 5,4                               |
| Koelcapaciteit nom                         | kW                | 13,4                              |
| Koelcapaciteit max                         | kW                | 15,68                             |
| Verwarmingscapaciteit min                  | kW                | 6,2                               |
| Verwarmingscapaciteit nom                  | kW                | 15,5                              |
| Verwarmingscapaciteit max                  | kW                | 17,52                             |
| Luchtdebiet (laag/midden/hoog)             | m <sup>3</sup> /u | 1200 / 1500 / 1800                |
| Aantal standen ventileren                  |                   | 4                                 |
| Aantal standen koelen                      |                   | 5                                 |
| Aantal standen verwarmen                   |                   | 5                                 |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)    | dB(A)             | 40 / 43 / 46                      |
| Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen) | dB(A)             | 40 / 43 / 46                      |
| Geluidsvermogen                            | dB(A)             | 62                                |
| Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)     | kW                | 0.028 / 0.35 / 0.05               |
| Nominale stroomsterkte (L/M/H)             | A                 | 0,5 / 0,54 / 0,58                 |
| Ontvochtiging                              | l/u               | 6,28                              |
| Condensaansluiting                         | Ø mm              | 21,5 / 16                         |
| Koelleiding diameters                      | inch              | 3/8 - 5/8                         |
| Infrarood bediening                        |                   | PQWRHQ0FDB                        |

\* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Infra roodbediening: PWLSSB21H  
Eenvoudige bedrade bediening: PQRCVCLOQ (W)  
Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01  
Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10  
Externe ruimtesensor: PQRSTAO  
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300  
Dry-contact modbus: PDRYCB500  
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3  
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2  
Extension wire 10 m: PZCWRC1  
WiFi controller: PWFMD200  
Invertor standard buitenunit 230 V+N, R32: UUD1 U30  
Invertor standard buitenunit 3x400 V+N,R32: UUD3 U30