

LG AIRCO
UV24F/ZVNW24GM1A1 IN N10
 PLAFONDONDERBOUW
 A0024314



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	235h x 1200b x 690d
Netto gewicht	kg	28
Model		LG inverter plafondonderbouw, R32
Technische benaming		UV24F N10 / ZVNW24GM1A1
Koelcapaciteit met UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Verwarmingscapaciteit met UUB1 U20	kW	2,9 / 7,3 / 8,4
Koelcapaciteit met UUC1 U40	kW	2,7 / 6,7 / 8
Verwarmingscapaciteit met UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	840 / 900 / 960
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		5
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	43 / 45 / 46
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	43 / 45 / 46
Geluidsvermogen (koelen)	dB(A)	61
Ventilator vermogen (laag/midden/hoog)	kW	0.019 / 0.026 / 0.033
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,58 / 0,61 / 0,64
Ontvochtiging	l/u	2,42
Condensaansluiting	Ø mm	21,5 / 16
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Infrarood bediening		PQWRHQ0FDB

* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

OPTIES:

Infra roodbediening: PWLSSB21H

Eenvoudige bedrade bediening: PQRCVCLQ (W)

Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001 / PREMTBB01

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Externe ruimtesensor: PQRSTAO
Dry-contact aan / uit: PDRYCB000
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400
Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300
Dry-contact modbus: PDRYCB500
Kabelset groepsturing 0,25 m mits bedrade bediening: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Invertor standard buitenunit 230 V+N op R32: UUC1 U40
Invertor compact buitenunit 230 V+N op R32: UUB1 U20