

LG AIRCO
ARNU36GTYA4
 RONDE CASSETTE
 A0026118



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	330 (Hoogte)
Diameter	mm	1050
Netto gewicht	kg	30
Model		Multi V Ronde cassette
Technische benaming		ARNU48GTYA4
Koelvermogen	kW	10,6
Verwarmingsvermogen	kW	11,9
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	1260 / 1440 / 1620
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	37 / 39 / 43
Geluidsniveau laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	37 / 39 / 43
Geluidsvermogen laag/midden/hoog (koelen)	dB(A)	46 / 48 / 52
Geluidsvermogen laag/midden/hoog (verwarmen)	dB(A)	46 / 48 / 52
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,036 / 0,047 / 0,063
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,4 / 0,52 / 0,67
Ontvochtiging	l/u	3,6
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Kleur rooster		Wit RAL 9003
Koelmiddel		R32 / R410a
Bijvulling koelmiddel (correctiefactor IDU)	kg	0,41 / 0,49
Koelleiding diameters	inch	3/8 - 5/8
Voedingskabel	mm ²	3 x 1,5

Swing 2-weg (verticaal)

Filter

Condenspomp

Hoogte plafond instelbaar mits bedrade bediening

Kinderslot mits bedrade bediening

Two thermistor control mits bedrade bediening

OPTIES:

Bedrade bediening met weektimer RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Bedrade bediening met weektimer RS2: PREMTB001 / PREMTBB01

Infraroodbediening: PQWRHQ0FDB / PWLSSB21H

Externe voeler: PQRSTA0

Dry-contact aan / uit AC 220 V: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact voor thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact voor thermostaat (analoge input): PDRYCB320

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing mits bedrade bediening: PZCWRCG3

WiFi Controller: PWFMD200