

**LG AIRCO**  
**ARNU18GTTB4**  
EÉNWEGCASSETTE  
A0026437



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	132h x 1180b x 450d
Netto gewicht	kg	18,7
Model		Multi V 1-wegcassette
Technische benaming		ARNU18GTTB4
Koelvermogen	kW	5,6
Verwarmingsvermogen	kW	6,3
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m <sup>3</sup> /u	650 / 725 / 800
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	35 / 37 / 40
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	48 / 51 / 56
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,024 / 0,028 / 0,038
Nominale stroomsterkte	A	0,22
Condensaansluiting	Ø mm	25
Afmetingen rooster hoogte	mm	34
Afmetingen rooster breedte	mm	1420
Afmetingen rooster diepte	mm	500
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)	kg	0,29 / 0,23
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (afgeschermd)

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2 Plus: PREMTB001

Standaard bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop: PQRCVCLQW

Eenvoudige hotelbediening: PQRCHCA0QW

Dry-contact (1 point) met omkasting: PDRYCB000

Dry-contact (2 points): PDRYCB400

Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed): PDRYCB300

Dry-contact (voor thermostaat:analoge input): PDRYCB320

Dry-contact (Modbus communication): PDRYCB500

Master / Slace sturing: PZCWRCG3

Externe ruimtetemperatuursensor: PQRSTAO

Infrarood bediening: PQWRHQ0FDB

Infrarood bediening: PWLSSB21H

Koelmiddeldetector: PRLDNV50

WiFi Modem: PWFMD200