

LG AIRCO
ARNU05GTRB4
VIERWEGCASSETTE
A0026538



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	214h x 570b x 570d
Netto gewicht	kg	15,4
Model		Multi V 4-wegcassette
Technische benaming		ARNU05GTRB4
Koelvermogen	kW	1,6
Verwarmingsvermogen	kW	1,8
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m ³ /u	400 / 420 / 450
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	26 / 27 / 29
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	42 / 43 / 45
Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)	kW	0,011 / 0,012 / 0,013
Opgenomen stroom (L/M/H)	A	0,08 / 0,09 / 0,09
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Condensaansluiting	Ø mm	32 / 25
Rooster		PT-QAGW0
Afmetingen rooster hoogte	mm	35
Afmetingen rooster breedte	mm	620
Afmetingen rooster diepte	mm	620
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binneneenheid)	kg	0,18 / 0,15
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm ²	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm ²	2 x 1,5 (afgeschermd)

* Gemeten op 1 meter onder de unit in het vrije veld

Condenspomp

OPTIES:

Standaard bedrade bediening RS2: PREMTB001

Luxe bedrade bediening RS3: PREMTB100

Premium bediening: PREMTA000

Infra roodbediening: PQWRHQ0FDB

Infra roodbediening: PWLSSBH21H

Externe ruimtesensor: PQRSTAO

Dry-contact aan / uit: PDRYCB000

Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400

Dry-contact externe thermostaat: PDRYCB300

Dry-contact externe thermostaat (analoge input): PDRYCB320

Dry-contact modbus: PDRYCB500

Kabelset groepsturing mits bedrade bediening: PZCWRCG3

Koelmiddeldetector: PRLDNSV0

WiFi Modem: PWFMD200