

**LG AIRCO**  
**ARNU24GTTB4**  
EÉNWEGCASSETTE  
A0026542

**ADVIESPRIJS: 4421,34 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	132h x 860b x 450d
Model		Cassette 1- Weg
Technische benaming		ARNU07GTUB4 PT-UUC
Koelvermogen	kW	2,2
Verwarmingsvermogen	kW	2,5
Luchtdebiet (laag/midden/hoog)	m³/u	384 / 438 / 492
Aantal standen ventileren		4
Aantal standen koelen		5
Aantal standen verwarmen		4
Voeding	V/Hz	1N 230 / 50
Geluidsniveau (laag/midden/hoog)	dB(A)	25 / 29 / 30
Geluidsvermogen (laag/midden/hoog)	dB(A)	41 / 44 / 47
Nominale stroomsterkte (L/M/H)	A	0,14 / 0,14 / 0,15
Condenspomp		Ja
Afmetingen rooster hoogte	mm	34
Afmetingen rooster breedte	mm	1100
Afmetingen rooster diepte	mm	500
Koelmiddel		R32 / R410a
Koelmiddelbijvulling (correctiefactor binnenunit)	kg	0,2 / 0,17
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 1/2
Voedingskabel	mm²	3 x 1,5
Communicatie kabel	mm²	2 x 1,5 (afgeschermd)

Standaard bedrade bediening RS2 Plus PREMTB001

Standaard bedrade bediening PREMTB100

Premium bediening RS3 PREMTA000

Eenvoudige bediening met mode knop PQRCVCL0QW  
Eenvoudige hotelbediening PQRCHCA0QW  
Dry-contact (1 point) met omkasting PDRYCB000  
Dry-contact (2 points) PDRYCB400  
Dry-contact (voor thermostaat:On/Off/Mode/Fan speed) PDRYCB300  
Dry-contact (voor thermostaat:analoge input) PDRYCB320  
Dry-contact (Modbus communication) PDRYCB500  
Group Control Wire (aansluiting groepsbediening) PZCWRCG3  
Externe ruimtetemperatuursensor PQRSTAO  
Infrarood bediening PQWRHQ0FDB  
Infrarood bediening PWLSSB21H  
Koelmiddeldetector PRLDNVS0  
WiFi Modem PWFMD200