

**LG AIRCO**  
**ARNU24GTBB4**  
 CASSETTE 4 VOIES  
 A0026565



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	204h x 840l x 840p
Poids	kg	28
Modèle		Multi V cassette 4 -voies
Dénomination technique		ARNU24GTBB4
Puissance refroidissement	kW	7,1
Capacité calorifique	kW	8
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m <sup>3</sup> /u	900 / 1020 / 1080
Nombre de vitesses ventilateur		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	35 / 37 / 39
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	42 / 44 / 46
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,02 / 0,027 / 0,032
Intensité absorbée (B/M/H)	A	0,21 / 0,26 / 0,31
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-QAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,32 / 0,26
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5
Câble de communication	mm <sup>2</sup>	2 x 1,5 (blindé)

\* Mesuré à 1,5 m sous l'unité sur terrain libre

Pompe de condensat

OPTIONS:

Commande câblée RS2 Plus: PREMTB001

Commande câblée RS3: PREMTB100

Commande Premium: PREMTA000

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSBH21H

Sonde à distance: PQRSTAO

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue: PDRYCB320

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave: PZCWRCG3

Détecteur de fuite: PRLDNSVO

WiFi controller: PWFMD200

Grille Premium: PT-AFGW0

Kit purification d'air si grille Premium: PTAHMP0

Sonde de détection humain: PTVSAA0

Sonde de détection de sol: PTFSMA0