



LG AIRCO
HN091MR/ZHNW09606A1 IN NK5
 AIR/EAU SPLIT CLASSIQUE
 A0029424

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	850h x 490l x 315p
Poids	kg	37,6
Nom technique		HN091MR NK5 ZHNW09606A1
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A+++ / A++
Efficacité d'énergie saisonnière 35°C / 55°C	%	183 / 126
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4,65 / 3,23
Alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Élément chauffant		3 + 3 kW
Circulateur d'eau		Grundfoss UPM3K 20-75 CHBL
Circulateur d'eau variable		10 - 100 %
Plage du débitmètre Sika VVX20	l/min	5 - 80
EEl circulateur d'eau inférieur ou égal à		0,2
Raccordements d'eau aller - retour	inch	1 - 1
Plage de fonctionnement production ECS		15 à 65 °C
Plage de fonctionnement production ECS	°C	15 - 80
Plage de fonct. refroidissement côté eau		5 à 27 °C
Puissance sonore	dB(A)	44
Vase d'expansion	l	8
Réfrigérant		R32
Pression préchargée / maximale vase d'expansion	bar	1 - 3
Filtre à tamis 28 Mech démontable		Clips RVS
Soupape de surpression	bar	3
Surface minimale de la pièce pour l'hydrokit		4,2 m ² (leidingafstand 30 m) 6,95 m ² (leidingafstand 50 m)

Ocean Black Fin Coating
 Verrouillage mode

Mode nocturne
ESS compatible

OPTIONS:

PWFMDD200: WiFi controller

PQRSTA0: Sonde à distance

PHLTA: Kit sanitaire

PDRYCB000: Contact sec tout/sec

PDRYCB300: Contact sec thermostaat externe

PRSTAT5K10: Thermistance pour deuxième circuit

PMNFP14A1: Platine de communication

PQNFB17C0: Bacnet Gateway

PACEZA000: AC EZ Touch

PACS5A000: AC Smart 5

PPWRDB000: PDI Standaard

PQNUD1S40: PDI Premium