

# FRICO

## PAF2510E05 246823

OPBOUW

A0029445



### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	210h x 345d x 1050l
<b>Netto gewicht</b>	kg	19
<b>Hoogte deur</b>	m	2,5
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Kleur behuizing</b>		RAL9016 Verkeerswit
<b>Spanning</b>	V	230
<b>Stroomsterkte</b>	A	0,5
<b>Bediening</b>		In optie
<b>Beschermingsgraad</b>		IP21
<b>Luchtdebiet</b>	m <sup>3</sup> /u	900 1150 1450
<b>Geluidsniveau</b>	dB(A)	42 47 51
<b>Extra info</b>		Kleur uitblaasrooster : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> . Elektrische verwarming Warmteafgifte 5; 3,3; 1.7 kW Warmtestroomsterkte 7,2; 4,8; 2.5 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 17°C

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.