



C...ME 8 NAT-reeks



VM-reeks DROOG

**GLASS-EMAIL VM-boilers : toch wel iets bijzonders!**

De verglazing van de binnenwanden op zeer hoge temperatuur levert een binnenkuip op, die perfect glad is en bestand tegen agressieve stoffen in het water.

De samenstelling van de Glas-emaillaag is het resultaat van jarenlange research en strenge laboratoriumproeven.

Deze elektrische glass-email boilers zijn eenvoudig aan te sluiten en bestaan in volumes van 50L tot 200L voor wandmontage.

Alle toestellen van deze reeks zijn monofasig aansluitbaar.

**Eigenschappen**

- Anode : magnesium.
- Glass-email.
- Beschermingsgraad : IP25.
- Aansluiting : 3/4".
- 2 jaar garantie op onderdelen en 5 jaar garantie op de kuip.

**2**  
jaar garantie  
op onderdelen

**5**  
jaar garantie  
op de kuip

**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Spanning in V	Vermogen in W	H in mm	D in mm	Diameter in mm	Inhoud in L	Type weerstand	Gewicht in kg (leeg)	Opwarmtijd tot 65°C	Energie-label
<b>Ø 505 en Ø 513 VERTICAAL MUURMODEL - NAT</b>											
C 050 ME 8 NAT	A0000634	230	1200	575	530	505	50	nat	22	2u26	C
C 075 ME 8 NAT	A0029720	230	1200	705	513	513	75	nat	22	4u12	C
C 101 ME 8 NAT	A0029721	230	1200	835	513	513	100	nat	26	5u13	C
C 151 ME 8 NAT	A0029722	230	1600	1155	513	513	150	nat	34	5u50	C
C 201 ME 8 NAT	A0029723	230	2200	1475	513	513	200	nat	43	5u42	C
C 203 ME 8 NAT	A0000752	230 3x230 3x400	2200	1565	513	513	200	nat	51	5u50	C
<b>VERTICAAL MUURMODEL - DROOG (No name)</b>											
100L VM	A0007725	230	1200	881	528	505	100	steatiet	30	5u20	C
150L VM	A0007726	230	1800	1203	528	505	150	steatiet	39	5u02	C
200L VM	A0007727	230	2400	1530	528	505	200	steatiet	49	5u03	C

**Technische kenmerken**

Type	BC-nr.	Vermogen in W	Afmetingen in mm						Inhoud in L	Onderhouds-verbruik (kWh/24u bij 65°C)	SWW-inhoud bij 40°C (L) (V40) (1)	Warmte-verlies	Opwarm-tijd	Energie-label
			Beugelafstand		Suppl. H		Ø	H						
<b>Ø 575 STÉATIS - VLOERMODEL</b>														
VS 300L	A0072470	3000	575	1780	270	-	160	-	300	2,50	524	0,18	6u06	C

(1) Hoeveelheid gemengd warm water op 40°C geleverd door een toestel ingesteld op 65°C.

**Opties**

Type	BC-nr.
KIT AGRO - 80° voor VS 300L	A0001495