

**FRICO**  
**PAF2515E12 246828**  
 EN SAILLIE  
 A0030455



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm	210h x 345p x 1560l
<b>Poids</b>	kg	26
<b>Puissance</b>	W	12000
<b>Hauteur de la porte</b>	m	2,5
<b>Couleur</b>		Blanc
<b>Couleur du boîtier</b>		RAL9016 Blanc trafic
<b>Tension</b>	V	230V3 of 400V3N
<b>Commande</b>		En option
<b>Degré de protection</b>		IP 21
<b>Débit d'air</b>	m³/h	1400 1700 2200
<b>Niveau sonore</b>	dB(A)	40 48 52
<b>Extra Info</b>		Couleur de la grille d'échappement : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'unité 5 mètres. Facteur directionnel : 2 Surface d'absorption équivalente : 200 m² Chauffage électrique Puissance calorifique 12 ; 8 ; 4 kW Courant calorifique 17,3 ; 11,5 ; 5.6 A Tension de chauffage 400 V Phases 3N~ Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 17 °C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air moyen 21 °C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 26 °C

Rideau d'air mince pour les entrées, avec une commande économe en énergie.

Pamir 2500 a une hauteur d'installation recommandée de 2,5 m et est conçu pour un montage horizontal dans les magasins, les bureaux et les bâtiments publics. Grâce au rideau d'air et au système de commande intelligent FC, vous pouvez facilement optimiser votre confort et économiser de l'énergie.

La hauteur d'installation recommandée varie en fonction de la pièce concernée.

Le système de commande est à commander séparément.