

FRICO
PAF2515E12 246828
 OPBOUW
 A0030455



ADVIESPRIJS: 2964,15 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 1560l
Netto gewicht	kg	26
Vermogen	W	12000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230V3 of 400V3N
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	1400 1700 2200
Geluidsniveau	dB(A)	40 48 52
Extra info		<p>Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30</p> <p>Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2 Equivalent absorptieoppervlak: 200 m².</p> <p>Elektrische verwarming Warmteafgifte 12; 8; 4 kW Warmtestroomsterkte 17,3; 11,5; 5.6 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom °C 17 Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom °C 21 Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom °C 26</p>

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.