

**FRICO**  
**PAF2520E10 246831**  
OPBOUW  
A0030458



**ADVIESPRIJS: 3813,86 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	210h x 345d x 2050l
Netto gewicht	kg	34
Vermogen	W	1000
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Kleur behuizing		RAL9016 Verkeerswit
Spanning	V	230V/400V3N
Stroomsterkte	A	4,9 9,7 14,9
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	1800 2300 2900
Geluidsniveau	dB(A)	43 48 53
Extra info		Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerktemperatuur (droge omstandigheden) -20 tot 30 °C Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m <sup>2</sup> .  Elektrische verwarming Warmteafgifte 10; 6,6; 3.4 kW Warmtestroomsterkte 14,4; 9,7; 4.9 A Warmte spanning 400 V Fasen 3N~ Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom 11°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, gemiddelde luchtstroom 13°C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom 17°C

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.