

FRICO

PAF2520W 246833

OPBOUW

A0030459



TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen	mm	230h x 345d x 2050l
Netto gewicht	kg	33
Hoogte deur	m	2,5
Kleur		Wit
Spanning	V	230
Bediening		In optie
Beschermingsgraad		IP21
Luchtdebiet	m ³ /u	1800 2200 2600
Geluidsniveau	dB(A)	43 50 55
Extra info		<p>Kleur behuizing : Verkeerswit - RAL kleur 9016 Kleur uitlaatroosters : Telegrijs 2 - RAL kleur 7046 Omgevingswerkt temperatuur (droge omstandigheden) °C -20 tot 30</p> <p>Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptieoppervlak: 200 m². Elektrische verwarming Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, hoogste luchtstroom °C 13 °C Temperatuurstijging, maximale warmteafgifte, laagste luchtstroom °C 15 °C</p> <p>Watergegevens Waterverwarming vol vermogen 80/60 °C, lucht +18 °C kW 20 Waterverwarming vol vermogen 60/40 °C, lucht +18 °C kW 11 Drukval water 80/60 °C, lucht +18 °C 25 kPa Drukval water 60/40 °C, lucht +18 °C 9.9 kPa Water temperatuur maximaal 110 °C Maximale werkdruk 16 bar</p>

Slank luchtgordijn voor entrees, met energiezuinige regeling.

Pamir 2500 heeft een aanbevolen installatiehoogte van 2,5 m en is ontworpen voor horizontale montage in winkels, kantoren en openbare gebouwen. Dankzij het luchtgordijn en het intelligente FC-regelsysteem kunt u eenvoudig uw comfort optimaliseren en energie besparen.

De aanbevolen installatiehoogte varieert afhankelijk van de betreffende ruimte.

Het besturingssysteem wordt apart besteld.