

**LG AIRCO**  
**MJ09PC/ZMNW09GSJC0 IN NSJ**  
WANDUNIT  
A0030491



TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Afmetingen</b>	mm	316h x 818b x 189d
<b>Netto gewicht</b>	kg	8,2
<b>Model</b>		Standard Plus inverter wandmodel
<b>Technische benaming</b>		MJ09PC NSJ/ZMNW09GSJC0
<b>Koelcapaciteit min</b>	kW	2,6
<b>Verwarmingscapaciteit min</b>	kW	3,2
<b>Luchtdebiet (laag/midden/hoog)</b>	m <sup>3</sup> /u	288 / 372 / 456
<b>Aantal standen ventileren</b>		6
<b>Aantal standen koelen</b>		6
<b>Aantal standen verwarmen</b>		6
<b>Geluidsniveau (laag/midden/hoog)</b>	dB(A)	27 / 32 / 36
<b>Geluidsvermogen</b>	dB(A)	56
<b>Opgenomen vermogen (Laag/midden/hoog)</b>	kW	0,011 / 0,018 / 0,03
<b>Nominale stroomsterkte (L/M/H)</b>	A	0,1 / 0,16 / 0,2
<b>Ontvochtiging</b>	l/u	1,9
<b>Condensaansluiting</b>	Ø mm	21,5
<b>Koelmiddel</b>		R32
<b>Koelleiding diameters</b>	inch	1/4 - 3/8
<b>Infrarood bediening</b>		Ja
<b>WiFi geïntegreerd</b>		Ja

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Nylon filter

4-weg swing

Jet Cool / Jet Heat

Auto Changeover enkel in combinatie met UUA1 ULO

OPTIES:

Invertor buitenunit single split 230 V+N, R32: UUA1 ULO

Invertor Multi F buitenunit, 230 V+N, R32: MU2R15 ULO - MU5R30 U40  
Bedrade bediening met weektimer: PREMTB001  
Bedrade bediening RS3 met weektimer: PREMTB100  
Dry-contact aan/uit AC 220 V: PDRYCB000  
Dry-contact (externe thermostaat): PDRYCB300  
Uitgebreid dry-contact: PDRYCB400  
Dry-contact Modbus: PDRYCB500